

380MR Pressure Spray Braided Hose 50 bar

ES Manguera trenzada para pulverización a presión 50 bar
DE Druckspritzschlauch mit Geflecht, 50 bar
RU Армированный напорный распылительный шланг 50 бар



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE

HIGH PRESSURE
RESISTANCE

- EN** This hose can be used for compressed air and hydraulic systems, pneumatic tools, spray and carwash guns.
- ES** Esta manguera puede utilizarse para sistemas de aire comprimido e hidráulicos, herramientas neumáticas, pistolas de pulverización y equipos de lavado de vehículos.
- DE** Dieser Schlauch kann für Druckluft- und Hydrauliksysteme, pneumatische Werkzeuge, Spritzpistolen und Autowaschgeräte eingesetzt werden.
- RU** Этот шланг может использоваться для систем сжатого воздуха и гидравлических систем, пневматических инструментов, распылительных пистолетов и оборудования для мойки автомобилей.



code	inch	mm	mm	gr/m	bar	bar	m
V380MR008	5/16	8	15	160	50	140	20/50/100
V380MR010	3/8	10	17.2	200	50	140	20/50/100
V380MR13	1/2	13	22	300	50	140	20/50/100

* **Working and bursting pressure valid at 20°C** / Pression de fonctionnement et limite, à 20° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C

** **Length tolerance +/- 5%** / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%

*** **Inner Diameter tolerance +/- 2%** / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

