

600N Food Quality Crystal Monolayer Hose

ES Manguera cristal monocapa de calidad alimentaria
DE Lebensmittelgeeigneter Kristall-Monolayer-Schlauch
RU Пищевой прозрачный однослойный шланг



-10°C | +60°C
TEMPERATURE
RANGE



FOOD
QUALITY
10/2011 A, B, C, D1

- EN** Suitable for the transfer of liquid food products in the food industry, as well as water in construction, medical, and pharmaceutical applications.
- ES** Adecuada para la impulsión de productos alimentarios líquidos en la industria alimentaria, así como para el transporte de agua en aplicaciones de construcción, medicina y farmacia.
- DE** Geeignet für die Förderung flüssiger Lebensmittel in der Lebensmittelindustrie sowie für den Wassertransport in Anwendungen im Bauwesen, in der Medizin und in der Pharmaindustrie.
- RU** Подходит для подачи жидких пищевых продуктов в пищевой промышленности, а также для транспортировки воды в строительстве, медицинской и фармацевтической сферах.



REACH
COMPLIANT



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015
CERTIFIED



Single layer of transparent
soft PVC, not reinforced



code	mm	mm	gr/m	bar	bar	m
V600N00305	3	5	15	2	6	25/50/100
V600N00306	3	6	25	2	6	25/50/100
V600N00406	4	6	19	4	12	25/50/100
V600N00407	4	7	35	9	27	25/50/100
V600N00507	5	7	23	4	12	25/50/100
V600N00508	5	8	38	5	15	25/50/100
V600N00509	5	9	53	7	21	25/50/100
V600N00608	6	8	28	4	12	25/50/100
V600N00609	6	9	45	5	15	25/50/100
V600N00610	6	10	62	9	27	25/50/100
V600N00612	6	12	104	11	33	25/50/100
V600N00710	7	10	57	4	12	25/50/100
V600N00711	7	11	68	8	24	25/50/100
V600N00811	8	11	55	4	12	25/50/100
V600N00812	8	12	78	7	21	25/50/100
V600N00912	9	12	61	3	9	25/50/100
V600N00913	9	13	84	5	15	25/50/100
V600N01013	10	13	66	4	12	25/50/100
V600N01014	10	14	95	6	18	25/50/100
V600N01016	10	16	151	7	21	25/50/100
V600N01216	12	16	110	4	12	25/50/100
V600N01319	13	19	184	6	18	25/50/100
V600N01418	14	18	125	4	12	25/50/100
V600N01419	14	19	153	4	12	25/50/100
V600N01519	15	19	132	4	12	25/50/100
V600N01620	16	20	140	2.5	7.5	25/50/100
V600N01621	16	21	177	3	9	25/50/100
V600N01823	18	23	198	3	9	25/50/100
V600N01924	19	24	210	3	9	25/50/100
V600N01925	19	25	253	3	9	25/50/100
V600N02025	20	25	220	2.5	7.5	25/50/100
V600N02026	20	26	264	3	9	25/50/100
V600N02228	22	28	290	3	9	25/50/100
V600N02230	22	30	395	4	12	25/50/100
V600N02531	25	31	324	2.5	7.5	25/50/100
V600N02533	25	33	445	3.5	10.5	25/50/100

- * Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
- ** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / Допуск длины +/- 5%
- *** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%



- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
- Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
- В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

